

Самоходный ножничный подъемник серии GTJZ



Стандартная комплектация подъемника:

1. Пропорциональное управление
2. Блокирующаяся дверь на платформе (пружинная калитка)
3. Раздвижная платформа
4. Гидравлическая тормозная система
5. Перемещение с помощью гидравлического двигателя
6. Шины, не пачкающие поверхность
7. 2 ведущих колеса
8. Звуковой сигнал подъема и перемещения подъемника
9. Проблесковый маячок
10. Кнопка аварийной остановки
11. Система диагностики
12. Автоматическая защита от неровностей на поверхности
13. Складываемое ограждение
14. Преодолеваемый уклон – 25%
15. Опорная балка для проведения обслуживания
16. Дополнительное устройство для опускания
17. Счетчик моточасов
18. Индикатор уровня заряда аккумулятора
19. Противовзрывной клапан
20. Боковые пазы для вилочного погрузчика
21. Возможность перемещения с полностью поднятой платформой
22. Автоматическая зарядка (защита от избыточного заряда)
23. Небольшой радиус поворота
24. Выдвижной отсек
25. Самозакрывающаяся дверь на платформе
26. Точка крепления (крюка)
27. Уклономер с сигналом
28. Защита пальцев ног
29. Аккумулятор, не требующий обслуживания (производитель

Trojan)

30. Ограничитель скорости перемещения при поднятой платформе
31. Защитное устройство (автоматическая пауза): при опускании платформы происходит автоматическая остановка (на высоте примерно 2 м до полного опускания) – антизаземление
32. Равновесие при эксплуатации (при подъеме и опускании) – противовес (MX800SN MX1200S)
33. Ручное растормаживание
34. Индикатор заряда аккумулятора
35. Подъемный крюк
36. Вводный выключатель для входящего тока
37. Порошковое покрытие

Дополнительная комплектация подъемника:

1. Рабочее освещение на платформе
2. Воздушный шланг к платформе
3. Розетка на платформе
4. Датчик перегрузки с сигналом
5. Радиоуправление
6. Автоматическая остановка при достижении предела по высоте при подъеме сверху
7. Ящик для инструментов
8. Система защиты от столкновений

Технические характеристики подъемника серии GTJZ:

	GTJZ 580S	GTJZ 600SN	GTJZ 800SN	GTJZ 800S	GTJZ 1000S	GTJZ 1200S
Грузоподъемность (кг)	230	230	230	450	320	320
Грузоподъемность выдвижной секции (кг)	113	113	113	113	113	113
Количество операторов	2	2	2	2	2	2
Рабочая высота (м)	7,8	8	10	10	12	13,8
Высота подъема (м)	5,8	6	8	8	10	11,8
Общая длина (м)	1,81	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Общая ширина (м)	0,76	0,81	0,81	1,15	1,15	1,15
Общая высота с поднятым ограждением (м)	2,16	2,18	2,3	2,31	2,42	2,55
Общая высота с опущенным ограждением (м)	1,82	1,85	1,87	1,76	1,91	2,03
Габариты платформы, L*W (м)	1,67*0,74	2,27*0,81	2,27*0,81	2,27*1,12	2,27*1,12	2,27*1,12
Габариты выдвижной секции(м)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Дорожный просвет в транспортном состоянии (мм)	90	100	100	100	100	100
Дорожный просвет в рабочем состоянии (мм)	19	19	19	19	19	19
Длина колесной базы (м)	1,36	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Радиус поворота внутренний (м)	0	0	0	0	0	0
Радиус поворота внешний (м)	1,64	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
Электродвигатель	24V/3,3 kw	24V/3,3 kw	24V/3,3 kw	24V/3,3 kw	24V/3,3 kw	24V/4,5 kw
Скорость в транспортном положении	3,0 km/h	3,0 km/h	3,0 km/h	3,0 km/h	3,0 km/h	3,0 km/h
Скорость в рабочем положении	1 km/h	1 km/h	1 km/h	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Время подъема / опускания платформы (сек)	18/22	35/25	40/30	40/30	60/40	70/45
Источник питания	4*6V/210Ah	4*6V/225Ah	4*6V/225Ah	4*6V/225Ah	4*6V/240Ah	4*6V/240Ah
Зарядное устройство	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Преодолеваемый уклон	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Максимальный рабочий наклон	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	2°/3°	2°/3°	1,5°/3°
Габариты колес	Ø 305*100	Ø 380*129	Ø 380*129	Ø 380*129	Ø 380*129	Ø 380*129
Вес (кг)	1400	1945	2100	2024	2552	2820