

## ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛЬ		SP150	SP300/500	SP500C	SPS800	SPT500/SPTJ500
Грузоподъемность	кг	150	300/500	500	800	500
Макс.высота подъема	мм	740	900	900	1500	900
Размеры стола	мм	700*450*35	815*500*50	1050*850*52	1220*610*60	1600*800*50
Собственный вес	кг	42	77/85	108	172	136

ПОСТАВКА  
СЕРВИС  
З/ЧАСТИ



SP150  
SP300  
SP500  
SP800  
SP1000  
SP1500



SPS150  
SPS350  
SPF680  
SPS800



DG02/  
DG04

ООО «БКС-Комплект»  
Республика Беларусь,  
220125, г. Минск,  
ул. Уручская, 23А, пом.413  
Т./ф. +375 17 286-35-28,  
286-36-28  
Моб. +375 29 768-82-73  
e-mail: info@b-k-s.by  
www.b-k-s.by



## ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ

БЕНЗИНОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



# Техника для склада

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

МОДЕЛЬ		BF	BF-III	DB
Грузоподъемность	кг	2500	2500	2000
Высота вил в нижнем положении	мм	85	85	75
Длина вил	мм	800/1150/1500/1800/2000	1150	1150
Габаритная ширина вил	мм	550	550	550
Собственный вес	кг	63	70	60

МОДЕЛЬ		WA	WB	BFL
Грузоподъемность	кг	3000	5000	1000
Высота вил в нижнем положении	мм	85	88	35
Длина вил	мм	1150	1150	1150
Габаритная ширина вил	мм	550	550	550
Собственный вес	кг	70	110	80



## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ С ВЕСАМИ

МОДЕЛЬ		BFC6-7
Грузоподъемность	кг	2000
Длина вил	мм	1150
Габаритная ширина вил	мм	540
Собственный вес	кг	130



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

МОДЕЛЬ		СВД10А-II	СВД14	СВД20М	СВД20R-II
Грузоподъемность	кг	1000	1400	2000	2000
Расстояние до центра загрузки	мм	500	600	600	600
Размеры вил	мм	1150	53*150*1150	53*180*1150	53*180*1150
Габаритная ширина вил	мм	550	550	550	550
Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза	%	5/15	5/10	5/12	8/20
Напряжение батареи, номинальная емкость K <sub>c</sub>	В/А-ч	24/38	24/80	24/200(24/210)	24/240
Собственный вес (с батареей)	кг	150	260	580	720



## ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПОДДОНОВ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ

МОДЕЛЬ		SDJ	CDD10B-III	CDD15B-III	CDD1025BA
Грузоподъемность	кг	1000	1000	1500	1000
Расстояние до центра загрузки	мм	600	500	500	500
Макс. высота подъема	мм	1600/2500/3000	3000	3000	2500
Длина вил	мм	61/170/1100(1150)	1150	1150	1150
Габаритная ширина вил	мм	550	580	580	580
Радиус поворота	мм	1380	1425	1505	1328
Напряжение батареи, номинальная емкость	В/А-ч		12/120	24/120	12/120
Собственный вес (с батареей)	кг	307	480	535	535

МОДЕЛЬ		CDD15H/CDD20H	CDD15C
Грузоподъемность	кг	1500/2000	1500
Расстояние до центра загрузки	мм	500	600
Макс. высота подъема	мм	3000/3500	5000/5600
Размеры вил	мм	1150	1150
Габаритная ширина вил	мм	580	570
Радиус поворота	мм	1735	1800
Напряжение батареи, номинальная емкость K <sub>c</sub>	В/А-ч	24/240	24/400
Собственный вес (с батареей)	кг	990	1960
Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза			

*с платформой для оператора*  
*с кабиной оператора*



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

## ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПОДДОНОВ

## РИЧТРАКИ

МОДЕЛЬ		CQD15L	CQD10M	CQD15M	CQD20H
Грузоподъемность	кг	1500	1000	1500	2000
Высота подъема	мм	3000/5000/6200	3000/5000/6200	3000/5000/6200	3000/6200/7400
Расстояние до центра загрузки	мм	500	500	500	500
Размеры вил	мм	1070	1070	1070	1070
Радиус поворота	мм	1700	1740	1740	1820
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза	%	10,12	10,12	10,12	10,12
Собственный вес	кг	2340/2740/2840	2200/2600/2700	2400/2800/2900	4100/4150/4240

